

WILMS Heizzentrale mit Abgasführung HZ 400

Vielseitiger Einsatz, Heizen und Lüften

Produktnummer: 1270400

EAN: 

4027755704003

Zolltarifnummer: 73229000

Topmerkmale

- Einfache Inbetriebnahme
- Vollautomatische Funktion
- Transport mit Stapler und Kran möglich
- stapelfähig
- geschützte Bedienelemente

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- durch umfangreiches Zubehör vielseitig einsetzbar



Beschreibung

Die WILMS Heizzentrale HZ 400 ist die ideale Lösung bei vielfältigen Heiz- und Lüftungsproblemen. Einsatzgebiet ist die Beheizung und Belüftung von Neubauten und Winterbauprojekten, sowie von Festzelten, Sport- und Werkshallen oder Lagerräumen auch mittels Ansaugstutzen (Sonderzubehör) im sogenannten Umluftbetrieb. Einfache Inbetriebnahme und die vollautomatische Funktion, mit serienmäßigem Feuchtraumthermostat, macht die Heizzentrale sofort einsatzbereit. Das verzinkte Chassis ermöglicht den Transport sowohl mit Gabelstaplern als auch mit Hubwagen. Stabile Ösen für den Krantransport sind ebenfalls serienmäßig vorhanden. Alle Bedienelemente und der Brenner sind geschützt hinter abschließbaren Türen mit Öffnungen für Kabel- und Brennstoffleitungen untergebracht. Eine leistungstarke Ölvorwärmung sorgt für einen störungsfreien Betrieb auch bei kalten Außentemperaturen. Geräte können platzsparend gestapelt gelagert werden.

Technische Daten

Elektroanschluß	3 x 400 / 50 V/Hz
Nennstrom	9,2 / 20,2 A
Nennleistung	3,6 / 8,12 kW
Nennwärmeleistung	240 / 350 kW
Nennwärmebelastung	261 / 383 kW
Volumenstrom	18000 / 24000 m ³ /h
Pressung	700 - 1000 Pa
Brennstoffverbrauch max. (Heizöl, Diesel, Petroleum)	26,0 / 38,0 kg/h
Ausblasstutzen Ø	2x 600 mm
Abgasrohr Ø	300 mm
Gewicht	1300 kg
Abmessungen (L x B x H)	3850 x 1200 x 2010 mm

Lieferumfang

inkl. Feuchtraumthermostat, inkl. Ölvorwärmung