

WILMS Mobile-Heizzentrale (Radial) HT 200 mit Abgasführung

Vielseitiger Einsatz, Heizen und Lüften

Produktnummer: 1270200

EAN: 

4027755816393

Zolltarifnummer: 73229000

Topmerkmale

- Einfache Inbetriebnahme
- Vollautomatische Funktion
- Transport mit Stapler und Kran möglich
- fahrbar mobil einsetzbar
-



Alle Besonderheiten auf einen Blick

- durch umfangreiches Zubehör vielseitig einsetzbar
- erhöhte Luftpressung für größere Schlauch- oder Kanallängen

Beschreibung

Die WILMS mobile Heizzentrale mit Kaminabzug (Abgasrohr und Regenhaube als Zubehör erhältlich) und Radialventilator hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und erfüllt leicht die strengen Abgasnormen des BImSchG. Das Gerät kann auch mit Warmluftschläuchen (Zubehör) betrieben werden, um die warme Luft gezielt zu verteilen.

Technische Daten

Elektroanschluß	4 x 400 / 50 V/Hz
Nennstrom	10 A
Nennleistung	4 kW
Nennwärmebelastung	200 kW
Volumenstrom	13000 m ³ /h
Pressung	500 Pa
Brennstoffverbrauch max. (Heizöl, Diesel, Petroleum)	19,4 kg/h
Ausblasstutzen Ø	600 mm
Abgasrohr Ø	200 mm
Gewicht	450 kg
Abmessungen (L x B x H)	2710 x 910 x 1520 mm

Lieferumfang

inkl. Feuchtraumthermostat