

WILMS Luftentfeuchter KT 105 Eco

Robuste Ausführung - einfach in der Handhabung

Produktnummer: 3100105

Topmerkmale

- einfache Bedienung über nur einen Schalter
- Anzeigetableau informiert über den Betriebszustand
- große Räder für einfachen Transport
- robuste Bauart für Baustellenbetrieb
- Rollkolbenkompressor
- Vollautomatisch

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- vollautomatischer Betrieb
- schnelle Enteisung durch Heißgasabtauung
- stapelbar
- Steckdosen für Sonderzubehör wie ext. Hygrostat und Kondensatpumpe vorhanden



Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Typische Raumgröße bis | 800 m ³ |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | 50-90 % RF |
| Arbeitsbereich Temperatur | 5-32 °C |
| Entfeuchtungsleistung | 91 Liter/24h (32°C, 80 %) |
| Kältemittel R 454 c | 1050 g |
| Versorgungsspannung | 230 / 50 V / Hz |
| Leistungsaufnahme | 1,902 kW |
| Stromaufnahme Vorsicherung | 8,6 / 16 A |
| Luftleistung | 1200 m ³ /h |
| Wassertankinhalt | 15 Liter |
| Abmessungen (L x B x H) | 605 x 640 x 1075 mm |
| Gewicht | 55 kg |
| GWP Faktor | 146 |
| CO ² Äquivalent | 0,153 t |
| Schutzklasse | IP 44 |
| Lautstärke | 58 dB (A) |

Lieferumfang

Mehr erfahren unter



www.wilms.de



Staubfilter, Wasserkasten mit Schlauchanschluss, Betriebsstundenzähler, Ablassschlauch ca 40cm

Mehr erfahren unter



www.wilms.de